

## Montażownica S 557 firmy Giuliano

Montażownica uniwersalna do kół pierścieniowych i bezdętkowych samochodów ciężarowych

zakres pracy 13-27 cali  
 max. średnica koła 1600 mm (63 cale)  
 max. szerokość koła 780 mm (30,5 cala)  
 max. ciężar koła 1500 kg  
 siła zbijaka opony 1865 kg  
 sterowanie za pomocą przenośnego joysticka  
 silnik uchwytu 1,3-1,8 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
 silnik jednostki 1,1 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
 masa 560 kg  
 wymiary [mm]: głębokość 1740 szerokość 1750 wysokość 1720



## Montażownica S 551 XL firmy Giuliano

Profesjonalna montażownica do obsługi kół pojazdów ciężarowych, autobusów oraz maszyn rolniczych i budowlanych. Wersja „XL” posiada pełną podstawę. Komfort pracy zapewnia ergonomiczny panel sterujący oraz dwie prędkości obrotowe czteropunktowego uchwytu mocującego. Urządzenie charakteryzuje się bardzo solidną konstrukcją. Zostało wykonane z wysoką dbałością o detale i jakość użytych komponentów. Opcjonalnie dostępna ze sterowaniem bezprzewodowym 433 Mhz.

zakres pracy 14- 46” (z przedłużeniem do 58 cali)  
 max. średnica koła 2300 mm (90,5 cala)  
 max. szerokość koła 1100mm (42 cale)  
 max. ciężar koła 1500 kg  
 siła zbijaka opony 1630-2690 kg  
 sterowanie za pomocą przenośnego joysticka  
 silnik uchwytu 1,2-1,8 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
 silnik jednostki 1,5 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
 masa 830 kg  
 wymiary maksymalne [mm]  
 głębokość 2390 szerokość 2450 wysokość 1840



## Montażownica S 551 XLA firmy Giuliano

Profesjonalna montażownica do obsługi kół pojazdów ciężarowych, autobusów oraz maszyn rolniczych i budowlanych. Wersja „XL” posiada pełną podstawę. Zastosowano w niej także „A” w pełni automatyczne funkcje: przesuw, unoszenie i obrót narzędzi roboczych. Komfort pracy zapewnia ergonomiczny panel sterujący oraz dwie prędkości obrotowe czteropunktowego uchwytu mocującego. Urządzenie charakteryzuje się bardzo solidną konstrukcją. Zostało wykonane z wysoką dbałością o detale i jakość użytych komponentów. Opcjonalnie dostępna ze sterowaniem bezprzewodowym 433 Mhz.

zakres pracy 14- 46” (z przedłużeniem do 58 cali)  
max. średnica koła 2300 mm (90,5 cala)  
max. szerokość koła 1100mm (42 cale)  
max. ciężar koła 1500 kg  
siła zbijaka opony 1630-2635 kg  
sterowanie za pomocą przenośnego joysticka  
silnik uchwytu 1,2-1,8 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
silnik jednostki 1,5 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
masa 850 kg  
wymiary maksymalne [mm]  
głębokość 2390 szerokość 2450 wysokość 1840



## Montażownica S 560 firmy Giuliano

Superautomatyczne urządzenie do montażu/demontażu opon kół samochodów ciężarowych, pojazdów rolniczych i budowlanych

zakres pracy 14- 46” (z przedłużeniem - do 58 cali)  
max. średnica koła 2400 mm  
max. szerokość koła 1300 mm  
max. ciężar koła 1800 kg  
automatycznie sterowane ramie robocze za pomocą przenośnego joysticka  
masa urządzenia 1300 kg  
siła zbijaka 36 000 N



**EUROGOLD**® oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/ fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588

## Montażownica S 558 firmy Giuliano

Montażownia wyposażona jest w automatyczne systemy kontrolujące ruch ramiona uchwytu i ramienia na którym zamocowany jest zbijak. Ramię zamontowane są na łożu wykonującym automatyczny ruch posuwisto-zwrotny. Dwie prędkości obrotu uchwytu. Sterowanie funkcjami za pomocą przenośnego joysticka. Oryginalna konstrukcja ramiona sprawia, że zawsze ustawione jest pod kątem prostym do koła.

zakres pracy 14- 46" (z przedłużeniem - do 58 cali)  
max. średnica koła 2500 mm  
max. szerokość koła 1500 mm  
max. ciężar koła 2000 kg  
siła zbijaka opony 3364 kg  
automatycznie sterowane ramię robocze za pomocą przenośnego joysticka  
silnik uchwytu 3 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
silnik jednostki 1,5-2,2 kW, 3ph, 230/400V, 50 Hz  
masa 1300 kg



## Zestaw przedłużeń do szczęk montażownic S 551 XL i XLA; S558, S560

zakres pracy 47-58 cali



**EUROGOLD**®  
oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/ fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588

## Montażownica S 562 firmy Giuliano

Zwarta kompaktowa zabudowa sprawia, że jest to idealne urządzenie do zainstalowania w samochodzie dostawczym do 3,5 T. Wymogiem jest minimalny prześwit który nie może być mniejszy niż 1750 mm. Ustawianie ramienia z uchwytem w pozycji do pracy trwa zaledwie kilka sekund. Konstrukcja wysuwanego ramienia umożliwia obsługę kół o średnicy do 1600 mm i szerokości do 870 mm. Chwytnie kół odbywa się za pomocą uchwytu hydraulicznego wyposażonego w cztery ramiona – zakres średnic centralnego otworu felgi 105-700 mm.

### Montażownica:

zakres pracy 13-27 cali  
max. średnica koła 1600 mm  
sterowanie za pomocą przenośnego joysticka  
max. średnica koła 1500 mm  
max. szerokość koła 870 mm  
max. ciężar koła 1000 kg  
zakres średnic otworów kół 105-700 mm  
silnik montażownicy 1,1 kW, 3ph, 400V  
siła zbijaka opony 16 900 N

**Film:** <https://youtu.be/muPxzhvn2Ys>



### Opcja:



**DT 2** – podwójne narzędzie montażowe w zestawie z łyżkami montażowymi

**EUROGOLD**® oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588

## Montażownica S 562 firmy Giuliano zintegrowana z generatorem i sprężarką dla serwisu mobilnego

Montażownica zintegrowana jest z generatorem prądotwórczym oraz sprężarką tłokową. Zwarta kompaktowa zabudowa sprawia, że jest to idealne urządzenie do zainstalowania w samochodzie dostawczym do 3,5 T. Wymogiem jest minimalny prześwit (szerokość ładowni), który nie może być mniejszy niż 175 cm – wymiary urządzenia podane poniżej. Ustawianie ramienia z uchwytem w pozycji do pracy trwa zaledwie kilka sekund. Konstrukcja wysuwanego ramienia umożliwia obsługę kół o średnicy do 1600 mm i szerokości do 870 mm. Chwywanie kół odbywa się za pomocą uchwytu hydraulicznego wyposażonego w cztery ramiona – zakres średnic centralnego otworu felgi 105-700 mm. Proces montażu/demontażu odbywa się za pomocą rolki. Jako opcjonalne wyposażenie występuje: pazur (do montażu na rolce) oraz łyżki montażowe – duża i mała;

### Montażownica:

zakres pracy 13-27 cali  
max. średnica koła 1600 mm  
sterowanie za pomocą przenośnego joysticka  
max. średnica koła 1500 mm  
max. szerokość koła 870 mm  
max. ciężar koła 1000 kg  
zakres średnic otworów kół 105-700 mm  
silnik montażownicy 1,1 kW, 3ph, 400V  
siła zbijaka opony 16 900 N

### Agregat prądotwórczy:

silnik diesla  
generowana moc pozorna 10 kW  
czynna 8 kW  
2 wyjścia ukł. pneumatycznego – zwijadła  
2 wyjścia ukł. elektrycznego (3 ph-400V, 1 ph-220V)

### Sprężarka:

zbiornik 100 l  
wydajność 650 l/min  
ciśnienie robocze 15 Bar  
Waga całego urządzenia 860 kg



### opcja:



**DT 2** – podwójne narzędzie montażowe w zestawie z łyżkami montażowymi

**EUROGOLD**®  
oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588



**EUROGOLD**® oficjalny  
dystrybutor



**Nussbaum**



EUROGOLD WOJCIECH PYRZYŃSKI  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 101  
87-100 Toruń

[www.eurogold.com.pl](http://www.eurogold.com.pl)

tel. 56 657 22 77  
tel/fax 56 657 22 78  
nr gg 34407588